

TASKI Jontec TimeSaver

Emulsione per pavimenti ad alto contenuto polimerico

Descrizione

TASKI quartz è un'emulsione ultra concentrata ad elevato livello di lucido adatta per la maggior parte dei pavimenti duri. E' quasi inodore e ideale per hall di alberghi, ambienti ospedalieri, scuole, negozi, supermercati, ecc...

Specificamente formulato con un elevato contenuto di polimeri, studiati unicamente per Diversey da Polymer, **TASKI Jontec TimeSaver** permette di ottenere un grado di lucentezza superiore alle normali emulsioni, con meno mani.


Nonostante l'elevata concentrazione di polimeri, non è necessario alcun sistema specifico per la sua applicazione ed il prodotto offre un'eccellente resistenza al traffico, soprattutto contro graffi e segni neri. L'elevata resistenza al traffico aumenta la vita del prodotto sul pavimento prima delle operazioni di completa deceratura e riceratura. Per ottenere ulteriori risparmi, una deceratura parziale e l'applicazione di una sola mano di prodotto vi consentirà di allungare la vita della protezione in modo significativo. Si può così risparmiare tempo nell'applicazione, nella manutenzione e prima della deceratura completa.

Caratteristiche principali

- Emulsione ultra concentrata, con un elevato contenuto di polimeri, studiati unicamente per Diversey
- Dona una maggiore lucentezza con un minor numero di mani
- Superiore resistenza al traffico, ai segni neri e ai graffi
- Quasi inodore
- Emulsione bianca opalescente

Benefici

- Emulsione esclusiva
- Permette di ottenere risultati migliori in minor tempo
- La finitura ha una durata superiore alla norma, richiede una manutenzione inferiore e aumenta la vita della protezione in modo significativo
- Ideale per hall di alberghi, ambienti ospedalieri, scuole, negozi, supermercati, ecc...
- Facile da applicare lascia le superfici brillanti e cristalline.



TASKI Jontec TimeSave

Modalità d'uso

Dosaggi: Pronto all'uso. Non diluire.

Applicazioni:

Preparazione: decerare il pavimento con un decerante Diversey, risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare completamente. Si consiglia di usare TASKI Deepstrip sul linoleum. L'uso di altri deceranti potrebbe richiedere più tempo ed uno sforzo maggiore.

Applicazione: versare il prodotto sul pavimento, stenderlo in modo uniforme con un mop o spandicera in strisce larghe 1-1.5 m, avendo cura di sovrapporle quando il prodotto è ancora bagnato. Lasciare quindi asciugare completamente (20–30 minuti) prima di applicare una seconda mano.

L'opalescenza di **TASKI Jontec TimeSaver** permette di visualizzare durante l'applicazione dove è già stato applicato il prodotto, evitando così di lasciare aree scoperte. I segni dell'applicazione spariranno con l'asciugarsi del prodotto.

Le due mani saranno normalmente sufficienti per ottenere ottimi risultati nel trattamento della maggior parte dei pavimenti. E' consigliabile, a 24 ore dalla posa, una lucidatura a secco della superficie trattata in modo da rendere la protezione più resistente.

Deceratura parziale e riceratura: per aumentare la vita della protezione, una deceratura parziale e l'applicazione di una sola mano di **TASKI Jontec TimeSaver** consentirà di aumentare la vita della protezione per altri mesi.

Utilizzare uno dei prodotti Diversey per la deceratura parziale per rimuovere il prodotto, lasciare asciugare completamente e applicare una mano di **TASKI Jontec TimeSaver**. La tua protezione sarà come nuova. Questo consentirà di diminuire le frequenze delle operazioni di deceratura completa.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	liquido bianco opalescente
Peso specifico [20°C]:	1.04
pH tal quale	7.5-8.0

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Usare le normali regole per l'utilizzo dei prodotti chimici. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi lontano da estremi di temperatura (al di sotto dei 5°C).

Approvazioni

Testato secondo gli standard internazionali ASTM D-2047 per le proprietà antiscivolo.

Diversey S.r.l. (I)

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 2580.1

Fax 02 2566960

www.diversey.com