

descrizione

Attivatore biologico liquido specifico per la metabolizzazione naturale dei residui organici. Frutto della ricerca biotecnologica è l'alternativa ecologica, innocua per l'uomo e l'ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le speciali colture batteriche naturali in esso contenute, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli. **StopOdor L** è un prodotto pronto all'uso estremamente attivo.

formulazione e caratteristiche specifiche

Sospensione liquida contenente spore batteriche stabilizzate non patogene ed elementi nutritivi.

Conta batterica U.f.c.:20.000.000.- / ml

Pool batterico:.....Spore stabilizzate, del genere *Bacillus*, naturali (non O.G.M.)

Classificazione:.....Gruppo 1 secondo D.Lgs. nr. 81/08

Metabolismo:.....Anaerobico facoltativo ed aerobico

Chemiotassi:.....Positiva

Esente da:.....Salmonella e Shigella

Tossicità:.....Nessuna

Forma:Liquida

Colore / profumo:.....Giallo / Citronella

Confezione:.....Cartone 6 x 750 ml con spruzzatore / Cartone 6 x 1.000 ml

azione

Pavimentazioni porose, bagni, orinatoi, WC, sifoni, pozzetti, tappeti, moquette, materassi, presse, compattatori, pattumiere, cassonetti, lettieri e gabbie per animali a contatto con materiale organico, anche se lavati frequentemente, sono fonte di odori molesti.

L'attivatore biologico agisce su qualsiasi tipo di superficie, i suoi microrganismi penetrano nelle porosità, nelle imbottiture e nei più piccoli anfratti, eliminando le sostanze organiche causa degli odori e delle macchie.

dosaggi consigliati

PAVIMENTAZIONI POROSE, CASSONETTI E PATTUMIERE:

Spruzzare diffusamente dopo aver bagnato la superficie di applicazione.

BAGNI, ORINATOI, WC, SIFONI, POZZETTI, ECC.:

Spruzzare diffusamente dopo aver bagnato la superficie da trattare e lasciare agire il più a lungo possibile

MOQUETTE, TESSUTI, MATERASSI, IMBOTTITURE, ECC.:

Per gli odori molesti spruzzare il prodotto dopo aver bagnato le zone interessate.

Per le macchie, togliere quanta materia solida è possibile, controllando preventivamente la tenuta dei colori. Bagnare con acqua la zona da trattare e spruzzare diffusamente il prodotto tal quale, far penetrare e coprire con una pezza bagnata per almeno 4 ÷ 6 ore, ripetere l'intervento se necessario.

avvertenze e modalità d'uso

- Agitare il prodotto prima dell'uso e ripetere regolarmente l'applicazione.
- Richiudere le confezioni dopo l'uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 0 e 45°C, evitando il gelo e l'esposizione solare diretta.
- La temperatura di applicazione dovrà essere tra i 5°C e 50°C.
- Il pH di utilizzo per valori da 5,5 a 9,5; i migliori risultati si ottengono tra 6,0 e 8,0.
- Non utilizzare contemporaneamente a sostanze disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l'efficacia del trattamento.
- Applicare solo su superfici maleodoranti, non vaporizzare, non agisce sui gas.
- Effettuare il trattamento delle pavimentazioni durante le ore più fresche della giornata, per evitare una rapida evaporazione del prodotto.
- Nelle applicazioni su tessuti verificare, in un angolo nascosto, la tenuta dei colori.
- Prodotto per uso professionale.

