

## Idropulitrice a freddo 400 V trifase 4 poli


# HD 10/25-4 S

### IDEALE PER:

chi ha bisogno di elevate prestazioni e facilità di movimentazione. Adatta per un impiego professionale continuativo. Applicazioni in ambito agricoltura ed edile.

### PLUS DI PRODOTTO:


- Motore elettrico 4 poli, a basso regime di giri, raffreddato ad acqua
- Ruote di grande diametro per facilitare gli spostamenti anche su gradini
- Supporto portancia e alloggiamento di protezione ugello
- Serbatoio olio con indicatore livello esterno a vista
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone e valvola di sicurezza
- Serbatoio detergente integrato di grande capacità (6 l)
- Erogazione del detergente in BP con regolatore di dosaggio preciso
- Variazione portata e pressione pistola: riduce gli sprechi e la fatica
- Possibilità di variare il getto A.P. da piatto a puntiforme con ugello triplo commutabile senza contatto
- Lancia inox girevole sotto pressione per pulire senza fatica



3-4 h



Easy Press



AVS



Servo Control

KÄRCHER  
Auto Shutdown

HD 10/25-4 SX Plus



**1** **Comprovata qualità Kärcher.** Motore elettrico 4 poli raffreddato ad acqua, robusto testata in ottone e pistoni in ceramica.



**2** **Avvolgitubo.** Supportato da entrambi i lati; per 20 m di tubo ad alta pressione.



**3** **Maggiore sicurezza.** Elettronica integrata per il monitoraggio dell'unità. Spegnimento automatico in caso di sottotensione e sovratensione.



**4** **Mobilità eccezionale.** Grandi ruote per superfici irregolari. Sviluppo verticale per un trasporto facile ed ergonomico.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
HD 10/25-4 S	1.286-120.0	T	6		Classic	Adv
HD 10/25-4 SX Plus	1.286-500.0	T	6			

### Dati tecnici

Tensione	~V/Hz	3/400/50	Pressione max.	bar	275
Potenza allacciata	kW	9,2	Max temperatura alimentazione	°C	60
Portata	l/h	500-1000	Peso senza accessori	Kg	62
Pressione	bar	30-250	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 500 x 1090
Serbatoio detergente	l	6			

### Accessori in dotazione

4.775-463.0	Pistola Easy Press	4.760-660.0	Lancia inox girevole 1050 mm
6.390-025.0	Tubo alta pressione 10 m	4.767-065.0	Ugello triplo (0°/25°/40°)
4.775-470.0	Servo Control		

Accessori a richiesta, vedi da pagina 298 a pagina 367

Prodotti chimici, vedi da pagina 368 a pagina 371

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa \*Vedi specifiche contratto a pagina 462