

Idropulitrice a freddo 400 V trifase 2 poli



HD 7/10 CXF

IDEALE PER:

impiego giornaliero limitato. Ideale per l'industria alimentare e le aree sensibili ad alto standard igienico.

PLUS DI PRODOTTO:

- Ruote grigie antitraccia
- Tubo grigio antitraccia
- Pompa assiale in ottone senza piombo con 3 pistoni in acciaio
- Temperatura max ingresso 80°C
- Pistola Easy Press con Servo Control
- Lancia Inox girevole



1 Pistola Easy press. Design ergonomico per facilità d'uso. Easy press - impiego senza affaticamento dell'operatore.

2 Requisiti igienici. Avvolgitubo integrato. Tubo ad alta pressione grigio antitraccia e robuste ruote antitraccia. Temperatura ingresso acqua fino a 80 °C.

3 Ruote. Robuste ruote in gomma grigia antitraccia.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
HD 7/10 CXF	1.151-619.0	T	6		Classic	Adv

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	3/400/50	Pressione max.	bar	120
Potenza allacciata	kW	4,5	Max temperatura alimentazione	°C	80
Portata	l/h	250-700	Peso senza accessori	Kg	31,3
Pressione	bar	10-100	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	375 x 360 x 935

Accessori in dotazione					
4.775-463.0	Pistola Easy Press	4.760-663.0	Lancia inox girevole 850 mm		
6.391-654.0	Tubo alta pressione 15 m	4.767-157.0	Ugello triplo (0°/25°/40°)		
4.775-526.0	Servo Control				

Accessori a richiesta, vedi da pagina 298 a pagina 367

Prodotti chimici, vedi da pagina 368 a pagina 371

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa *Vedi specifiche contratto a pagina 462