

## Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli



# HDS 9/18-4 M

### IDEALE PER:

autosaleri, agricoltura, municipalizzati, costruzioni.  
Macchina robusta con scomparto accessori, 2 taniche  
detergente e serbatoio combustibile integrati.

### PLUS DI PRODOTTO:

- Stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla pistola
- Comandi centralizzati, riponimento per tubo A.P., accessori e ugelli, alloggiamento sicuro per la lancia
- Nuova pompa assiale a 3 pistoni, ventola turbo e pistoni in ceramica a ridotta usura
- Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione
- Punti definiti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di aiuto per inclinazione, rotelle con freno, grandi ruote gommate
- Interruttore Service per diagnosi guasti, facile accesso a tutti i componenti più importanti, Service-LED, intervalli di manutenzione regolabili
- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110



**1 Modalità Eco.** mantiene la temperatura a 60°, indipendentemente dall'impostazione del regolatore termico; 20% di risparmio rispetto all'utilizzo alla temperatura massima.

**2 Affidabilità.** Un termostato integrato spegne il motore se la temperatura del gas di scarico supera i 300 °C. Il Damping System soft (SDS) compensa le vibrazioni e picchi di pressione.

**3 Mobilità.** Grandi ruote posteriori e frontale pivotante. Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

**4 Filtro acqua.** Protegge il sistema pompa dalle impurità presenti nell'acqua.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
HDS 9/18-4 M	1.077-810.0	NT	1		Classic	Adv
HDS 9/18-4 MX	1.077-850.0	NT	1			

### Dati tecnici

Tensione	~V/Hz	3/400/50	Consumo gasolio full load / eco:efficiency	Kg/h	5,8 / 4,6
Potenza allacciata	kW	6,4	Serbatoio detergente	l	20 + 10
Portata	l/h	450-900	Max temperatura alimentazione	°C	80/155
Pressione	bar	30-180	Peso	Kg	156
Serbatoio combustibile	l	25	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1330 x 750 x 1060

### Accessori in dotazione

4.775-463.0	Pistola Easy Press	4.760-660.0	Lancia inox girevole 1050 mm
6.391-351.0	Tubo A.P. 10 m	2.883-399.0	Ugello power 25°
4.775-470.0	Servo Control	2.885-041.0	Ugello vapore 70

Accessori a richiesta, vedi da pagina 298 a pagina 367

Prodotti chimici, vedi da pagina 368 a pagina 371

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa \*Vedi specifiche contratto a pagina 462