

## **HD 8/20 G**

## **IDEALE PER:**

l'impiego dove non c'è connessione elettrica. Ambiti: edile, agricoltura, municipalizzate e silvicultura.


## **PLUS DI PRODOTTO:**

- Motore endotermico Honda a benzina.
- Stabile telaio tubolare, grandi ruote antiforatura, vano porta accessori
- Pompa assiale a 3 pistoni in acciaio inox, trasmissione mediante disco inclinato: robusta e affidabile
- Filtro idrico lavabile: protegge la pompa da impurità
- Accessorio avvolgitubo (optional): installabile in pochi minuti, facilita il rimessaggio dell'idropulitrice
- Supporto portalancia, portatubo e cavo
- Accessorio gabbia (optional): installabile in pochi minuti, per proteggere e sollevare l'idropulitrice con una gru
- Termovalvola per proteggere la pompa dal surriscaldamento nel funzionamento del circuito.














Eccezionale facilità d'uso. Elevata ergonomia facilita il trasporto anche superfici irregolari.



Versione con Avvolgitubo (optional) e Gabbia (optional)





- **☑ Versatile.** Gabbia di protezione con occhielli per il sollevamento con una gru e kit avvolgitubo sono disponibili come optional ed installabili in pochi minuti.
- 🛮 Affidabile. Telaio robusto per l'uso quotidiano, filtro acqua di grande dimensione e termovalvola per proteggere la pompa.

Modello	Codice	Trach c/o CAT	Dz /Dallot	Prezzo Listino €	Contratto a	Contratto assistenza €*	
Modello	Cource	irasp. c/o CAT	PZ/Fdilet		Classic	Adv	
HD 8/20 G	1.187-904.0	Т	1				

Dati tecnici								
Motore	Benzina	Honda GX270	Pressione max.	bar	230			
Potenza motore	hp	9	Max temperatura alimentazione	°C	60			
Portata	l/h	200-750	Peso senza accessori	Kg	53			
Pressione	bar	10-200	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	800 x 620 x 1105			

Accessori in dotazione						
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	4.112-006.0	Lancia inox 1050 mm			
6.110-033.0	Tubo AP 15 m DN 6, 250 Bar	2.113-006.0	Ugello Power 25038			

Accessori a richiesta, vedi da pagina 77 a pagina 131

Detergenti, vedi da pagina 479 a pagina 485