

HDS 11/18-4 S Classic

IDEALE PER:

necessita acqua calda con regolazione della portata e pressione. Ideale per municipalizzate, costruzioni ed impieghi gravosi in generale.

PLUS DI PRODOTTO:

- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Pompa assiale in ottone a 3 pistoni in ceramica, ventola turbo
- Interruttore Service per diagnosi guasti, Service-LED, intervalli di manutenzione regolabili
- Modalità Eco: temperatura max 60°C, indipendentemente dall'impostazione del regolatore termico;
- Punti definiti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di aiuto per inclinazione, ruote con freno, grandi ruote gommate
- Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110
- Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione



Idropultrici



- 1 Selettore.** 4 impostazioni per la durezza dell'acqua. Visualizza: tempo di funzionamento e residuo al prossimo intervallo di servizio. Il corretto dosaggio riduce il consumo di anticalcare.
- 2 Display a LED.** Posizionato centralmente al pannello di controllo. Visualizza: livello carburante, mancanza prodotto chimico, indicatori di manutenzione e contatore.

- 3 Dosatore.** Valvola di dosaggio precisa, garantisce un basso consumo. Facile passaggio tra il prodotto chimico 1 e 2. Il risciacquo avviene automaticamente in posizione 0.
- 4 Portaccessori.** Porta lancia integrato su ambo i lati. Scomparto integrato con coperchio per riporre attrezzi, ugelli, ecc.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €* Classic Adv	
HDS 11/18-4 S Classic	1.071-922.0	NT	1			

Dati tecnici					
Tensione	~V/Hz	3/400/50	Consumo gasolio max temp / eco!efficiency	Kg/h	5,9
Potenza allacciata	kW	8,0	Serbatoio detergente	l	20 + 10
Portata	l/h	600-1100	Max temperatura alimentazione	°C	80
Pressione	bar	30-180	Peso	Kg	170
Serbatoio combustibile	kg/h	25	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1330 x 750 x 1060

Accessori in dotazione					
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	4.112-000.0	Lancia inox girevole 1050 mm		
6.110-038.0	Tube A.P. 10 m	2.113-027.0	Ugello power 25°		

Accessori a richiesta, vedi da pagina 77 a pagina 131 **Detergenti, vedi da pagina 479 a pagina 485**

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa *Vedi specifiche contratto a pagina 513