

## Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

# HDS 8/18-4 C

### IDEALE PER:

autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni.

Macchina robusta con scomparto accessori, taniche detergente e combustibile integrate.

### PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale in ottone a tre pistoni in ceramica
- Sistema anticalcare con flacone sostituibile dall'esterno
- Temperatura massima 155 °C, stadio di vapore
- Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli
- Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo
- Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce fino a 4 ore di autonomia in modalità ecoefficiency
- Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello frontale



HDS 8/18-4 CX



**1 Modo ecoefficiency** – economico ed ecologico. Riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del 20%. Accurata funzione di dosaggio del detergente sul pannello frontale.

**2 Facile da usare.** Funzionamento intuitivo con un unico grande selettore. Grande apertura serbatoio con scivolo di riempimento.

**3 Vano accessori** chiudibile a chiave per ugelli, utensili, ecc. Grande gancio supporto tubo alta pressione. Supporto cavo alimentazione e lancia integrati.

**4 Mobilità.** Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
					Classic	Adv
HDS 8/18-4 C	1.174-218.0	NT	1			
HDS 8/18-4 CX	1.174-226.0	NT	1			

### Dati tecnici

Tensione	~V/Hz	3/400/50	Consumo gasolio max temp. / ecoefficiency	Kg/h	5 / 4
Potenza allacciata	kW	6	Serbatoio detergente	l	10
Portata	l/h	300-800	Max temperatura uscita	°C	80/155
Pressione	bar	30-180	Peso	Kg	112
Serbatoio combustibile	l	15	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1060 x 650 x 920

### Accessori in dotazione

4.775-463.0	Pistola Easy Press	4.760-660.0	Lancia inox girevole 1050 mm
6.391-238.0	Tubo alta pressione 10 m	2.883-829.0	Ugello power 25°
4.775-526.0	Regolatore Servo Control	2.885-039.0	Ugello vapore
6.391-394.0	Tubo alta pressione 15 m (solo Versione CX)		

Accessori a richiesta, vedi da pagina 298 a pagina 367

Prodotti chimici, vedi da pagina 368 a pagina 371

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa \*Vedi specifiche contratto a pagina 462